

Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Landhausdielen, Sortierung Classic,
Europ. Eiche, gebürstet UV-geölt, Drop Down Click
Artikel-Nr. **105**

Abmessung

Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Stärke	15 mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm Eiche
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

Bergolin white Terralux-UV-Öl fertig geölt
Bergolin GmbH & Co. KG, Terralux-UV-Öl-Walzlack 2L154-1, farblos
Bergolin GmbH & Co. KG, Bergograd-UV-Sealer, white 3L040-0001
Bergolin GmbH & Co. KG, Aqua-Concentrate, white 8W100-950

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,888 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	115,520 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	D _{fl-s1}
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fussbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

