

## Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Landhausdielen, Sortierung Classic,  
Europ. Eiche, gebürstet, weiss natur-geölt, Drop Down Click  
Artikel-Nr. **186**

### Abmessung

Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Stärke	15 mm

### Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm Eiche
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier
V-Fase	4-seitig

### Oberfläche

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Industrieol 2A019 2A019-0001 (regelmässige Nachpflege empfohlen)

### Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

### Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

### Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,888 m <sup>2</sup>
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	115,520 m <sup>2</sup>

### Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E1
Brandschutzklasse	D <sub>f</sub> -s1
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fussbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung  
Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

