

Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Landhausdiele, Sortierung Markant,
Europ. Eiche, gebürstet, natur-geölt, Drop Down Click
Artikel-Nr. **191**

Abmessung

Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Stärke	14 mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 3 mm Eiche
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Industrieöl 2A019, Farblos
(regelmässige Nachpflege empfohlen)

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,888 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	115,520 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	D _{fl-s1}
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fussbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

