

Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Landhausdielen, Sortierung Markant

Europ. Eiche, gebürstet, weiss natur-geölt, Drop Down Click

Artikel-Nr. **193**

Abmessung

| | |
|--------|---------|
| Länge | 1900 mm |
| Breite | 190 mm |
| Stärke | 14 mm |

Aufbau

| | |
|-------------|--------------------------|
| Nutzschicht | ca. 3 mm Eiche |
| Mittellage | 9 mm Pappelholz-Lamellen |
| Gegenzug | 2 mm Pappelholz-Furnier |

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Industrieöl 2A019 2A019-0001
(regelmässige Nachpflege empfohlen)

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Verpackung

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Paket = 8 Dielen | 2,888 m ² |
| 1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen | 115,520 m ² |

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Formaldehyd-Emissionsklasse | E 1 |
| Brandschutzklasse | D _{f1-s1} |
| Wärmedurchlasswert | 0,13 W/mk |

Geeignet für Warmwasser-Fussbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

