SUPER-NOP VG

Vebe Floorcoverings bv
Sisalstraat 105, 8281JK
Genemuiden, The Netherlands
T +31 (0)88 825 11 00
E info@vebe.net
W www.vebe.net

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424
Oberflächenstruktur	Noppendesign		ISO 2424
Nutzschicht	100% Polypropylen (PP)		
Rücken	VG		ISO 2424
Breite	100 cm, 133 cm, 200 cm, 400 cm		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	1790 g/m²		
Flächengewicht	2950 g/m²	± 15%	ISO 8543
Polschichtdicke	5,5 mm		ISO 1766
Gesamtdicke	11,0 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Brandverhalten	Efl		EN 13501-1



EN 14041
CE
Reaction to fire: Efl
Slip resistance: DS
DOP: 1061#475VG00
Textile Floorcovering EN1307

Mitglied der DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

V5
2026-01-29

Super-nop VG wird gemäß den nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 zertifizierten Prozessen hergestellt. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Vebe Floorcoverings B.V. behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle technischen Daten unterliegen Produktionstoleranzen. VEBE-Bodenbeläge müssen gemäß den Installationsanweisungen und den Branchenstandards installiert und regelmäßig gemäß der VEBE- Reinigungsempfehlung gepflegt werden.