

Ecoline Anti-Slip R10

Fiche technique
Mars 2020
Page 1/1



Ecoline



- » additif pour notre Ecoline MultiTop^{plus} System qui augmente l'effet antidérapant
- » utilisable uniquement en combinaison avec Hardener 2K

Propriétés :

En combinant celui-ci à l'additif Hardener 2K et Anti-Slip R10 vous obtiendrez un meilleur effet antidérapant. A utiliser aussi sur Ecoline Oil Ground Coat. Agrément technique général no. (DIBt) : Z-157.10-162. Antidérapant R10.

Numéro d'article :

9916Eco Anti-Slip R10

Champs d'application :

A verser dans Ecoline MultiTop. Grâce aux composants Hardener 2K et Anti-Slip R10, d'autres propriétés de la peinture peuvent être influencées. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Nous vous recommandons de suivre les normes et avis suivants : DIN 18356 «pose de parquet» et DIN 18367 «pavage en bois». Pour tous les sols en bois (massif, parquet, parquet à lattes et multicouches), bambou et les surfaces d'intérieur en bois. Convient aussi en combinaison avec les différentes sous-couches (Ecoline Oil Ground Coat / Ecoline Future Ground Coat) pour les bois durs, bois exotiques et bois thermochoauffés. En cas de doute, effectuer un test sur un échantillon. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique Ecoline MultiTop^{plus} System.

Préparation :

36 heures avant la pose de l'apprêt éteindre le chauffage par le sol et le rallumer uniquement 24 heures après l'application de la dernière couche.

Traitement :

Verser les composants de l'additif dans le Ecoline MultiTop-lacquer, bien remuer pendant 2 minutes, laisser reposer le récipient 5 minutes, puis après avoir remué à nouveau, traiter avec SAICOS Aqua-Roller.

Couverture :

Application avec SAICOS Aqua-Roller, la quantité d'application est de 100 - 120 g/m². 0,45 litres d'additifs pour 4,55 litres d'Ecoline MultiTop. 5 litres couvrent environ 45 m² pour une couche. Selon le type de bois et la structure de la surface.

Durée de conservation :

au moins 6 mois dans un récipient non ouvert/fermé. Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments.

Contient : TMDD.

Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à deux composants (cat. A/J) : 140 g/l (2010) Ecoline MultiTop avec l'additif Anti-Slip R10 contient 140 g/l maximum VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
☎ +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de