

Huile d'entretien professionnelle Professional Care Oil

Fiche technique
Octobre 2022
Page 1/1



- » pour le premier entretien et les suivants
- » durée de conservation exceptionnelle
- » intachable – facile d'entretien

Propriétés :

SAICOS huile d'entretien professionnelle est une protection superficielle fabriquée à partir d'huiles végétales naturelles et destinée au parquet dans les espaces résidentiels et professionnels. SAICOS huile d'entretien professionnelle peut être utilisée sur toutes les surfaces huilées/cirées en tant que protection superficielle, premier entretien, après le nettoyage en profondeur ou en tant que rafraîchissement. Après séchage complet, SAICOS huile d'entretien professionnelle est à pores ouverts, résistante à l'eau, à la saleté et aux chocs. La surface est facile à nettoyer. Il est possible d'effectuer un post-traitement partiel de certaines zones fortement sollicitées ou endommagées. Antidérapant R9.

Coloris :

8139S incolore, satiné
8139M incolore, mat

Domaines d'application :

Pour les sols en bois dur et tendre pré-huilés, le parquet, les planches, les pavés en bois et le parquet industriel. Adaptée à tous les types de bois européens courants, aux bois exotiques et au chêne fumé. En cas de doute pour les types de bois inconnus, appliquer une couche d'essai sur un échantillon original !

Traitement :

Préparation :

La surface à traiter doit être sèche et propre. Bien agiter la SAICOS huile d'entretien professionnelle avant usage et ne pas la diluer.

Application :

Verser la SAICOS huile d'entretien professionnelle sur le sol et l'étaler en croix avec une double spatule en couche fine et régulière. Égaliser la surface ensuite dans les 30 min. avec une machine monodisque et un pad blanc ou beige. Ne pas laisser de flaques. Traiter les bords à la main. Assurer une bonne aération pendant le traitement.

Séchage : env. 8 heures (selon la température et l'humidité de l'air).

Consommation : env. 100 m²/l

Meilleure température de traitement :

température du matériel	+15 °C - +25 °C
température de la pièce	+15 °C - +25 °C
humidité relative de l'air	50 - 60 %
idéalement température du sol	min. 8 °

Dimensions du bidon : 1 litre

Nettoyage des outils de travail : Avec le SAICOS Nettoyant pour pinces.

Durée de conservation :

Au moins 5 ans si le produit est transporté dans un endroit frais et sec et stocké dans le bidon d'origine non ouvert.

Propriétés physiques :

Densité : 0,88 - 0,95 g/cm³

Odeur : légère / douce d'huiles naturelles

Point d'inflammation : > 63 °C selon DIN 53213.

Avertissements de sécurité - premiers secours :

tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à contenir de la nourriture ou des boissons. Laver immédiatement les chiffons imprégnés du produit liquide ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (risque d'inflammation). Après le séchage, la couche de produit est normalement inflammable selon la norme européenne EN 13501 (DIN 4102 B2).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

8139S: Valeur limite fixée par l'UE pour les vernis transparents et les lasures (cat. A/e) : 400 g/l (2010).

La SAICOS huile d'entretien professionnelle satinée contient max. 400 g/l de COV.

8139M: Seuil EU pour les vernis spéciaux à un composant (cat. A/i) : 500 g/l (2010). La SAICOS huile d'entretien professionnelle mate contiennent au maximum 500 g/l VOC.

Nos conseils d'application sont donnés au meilleur de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ils ne sont qu'indicatifs et ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier vous-même l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Étant donné que nous n'avons aucun moyen de contrôler l'application et le traitement des produits, la responsabilité incombe exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, l'ancienne perd sa validité.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0 • 📠 -10
info@saicos.de • www.saicos.de