

Decking Oil H₂O

Fiche technique

Mai 2020

Page 1/2



- » *écologique, novateur, naturelle*
- » *protège et soigne les esplanades en bois, terrasses en bois, meubles de jardin et autres bois d'extérieur*
- » *transparente - satiné*
- » *antidérapant classe R 9*
- » *séchage rapide*

Propriétés :

Couche spéciale bois, transparente et à pores ouverts, à base d'eau. Spécialement développée pour offrir protection et soin aux terrasses en bois, aux meubles de jardin et à tous les autres bois d'extérieur dont vous souhaitez conserver l'aspect naturel. La surface satinée d'un aspect naturel rehausse la teinte et la ronçe du bois. Pouvoir pénétrant très élevé, extrêmement résistante aux intempéries, longue conservation.

SAICOS Decking Oil H₂O protège le bois naturellement: les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois pour le rendre sain et élastique et protéger sa surface contre les intempéries. Résistant à la salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté. Antidérapant classe R 9.

Coloris :

0310	Colourless	
0312	Larch-Oil	transparent
0313	Bangkirai-Oil	transparent
0318	Teak-Oil	transparent

Remarque :

toutes les nuances peuvent être mélangées entre elles. En cas d'utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger au préalable.

Le résultat final dépend de plusieurs facteurs:

en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple également être déterminante. Nous vous recommandons pour cette raison d'effectuer un test avec la peinture sur le bois d'origine.

Champs d'application :

Produit de protection contre les intempéries et de soin pour les terrasses en bois, les meubles de jardin, les balustrades en bois des terrasses et balcons, etc. Convient à tous les bois intérieurs et extérieurs.

Préparation :

La surface du bois doit être sèche, propre et non gelée (humidité maximale 18 %). Poncer ou décaper les bois vernis (par ex. les meubles). Pour les surfaces déjà traitées avec SAICOS Decking Oil H₂O ou d'autres lasures à pores ouverts, un simple nettoyage suffit (SAICOS Wood Brightener), si nécessaire (par ex.

pour les meubles de jardin), poncer légèrement (pas plus de 150 de grain), puis dépoussiérer. Les terrasses qui ont été exposées depuis un certain temps aux intempéries doivent être préalablement nettoyées avec SAICOS Wood Brightener.

Important :

Pour les bois résineux sujets à la décoloration, tels que le pin, le pin d'Oregon, le mélèze, appliquez un traitement préalable contre le bleuissement avec SAICOS Universal Impregnation 9004* (laissez sécher au moins 4 - 6 heures). Assurez-vous qu'il ne pleuve pas le jour de l'application et le jour suivant. Appliquez une première couche de SAICOS Wood Brightener pour redonner aux bois vieillissés et gris leur teinte naturelle. Lorsque cela est possible, peignez tous les côtés du bois non-traité avant application. Le bois fraîchement imprégné sous pression doit être exposé aux éléments atmosphériques (3 - 6 mois) avant l'application.

*Produits biocides à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant l'utilisation. Ne pas appliquer le produit en plein soleil (à la lumière directe).

Traitement :

Les SAICOS Decking Oil H₂O sont prêtes à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger. Application de SAICOS Flat Brush ou pour les terrasses en bois de SAICOS Floor Brush.

Nombre de couches : 2x SAICOS Decking Oil H₂O

Première couche : Appliquez de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Séchage: 3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air).

Deuxième couche :

Appliquez également de manière fine et régulière, dans le sens du fil du bois.

Séchage: 3 - 5 heures minimum (selon la température et l'humidité de l'air).

Ce produit peut également être appliqué à la machine, contactez votre revendeur pour plus d'information.

Decking Oil H₂O

Fiche technique

Mai 2020

Page 2/2



Température optimale pour l'applications:
entre 8 °C et 25 °C

Couverture par litre :

1 litre = env. 8 m² (2 couches sur surface striée)

Selon le type de bois et la structure de la surface.

Les terrasses qui ont été exposées depuis un certain temps aux intempéries subiront une usure plus importante.

Entretien facile :

Nettoyage et entretien :

Nous déconseillons l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression. En cas de mousses ou de lichens, utilisez *SAICOS Green-Ex* pour un nettoyage facile. Traiter les surfaces grises avec *SAICOS Wood Brightener*. La résine peut être facilement nettoyés à l'aide de *SAICOS Brush Cleaner*.

Rénovation: L'huile de terrasse H₂O peut être rénovée après une année d'usage aux intempéries avec huile spéciale bois.

Nettoyage des outils de travail :

laver abondamment à l'eau

Durée de conservation :

Au moins 2 ans dans un récipient fermé.

Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques :

Épaisseur : 0.95 – 1.05 g/cm³

Temps d'effacement: 25 – 35 secondes, gobelet de 3 mm, DIN 53211

Odeur : faible/doux, inodore une fois sec.

Point d'éclair : Non inflammable

Composants:

alkydes à base d'huiles végétales naturelles, latex de polymère, pigments de couleur, additifs, eau.

Conseils de sécurité - Premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés pour aliments, boissons ou d'autres contenants alimentaires. En cours d'utilisation, éviter de manger, de boire ou de fumer. Lors des travaux de ponçage, utiliser un filtre à poussières P2. Pour une application au pistolet, utiliser des lunettes de sécurité et un masque respiratoire avec un filtre combiné A2/P2. Assurer une bonne ventilation pendant le traitement et le séchage. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Ne rejeter ni dans égouts, ni dans le milieu aquatique, ni dans le sol. Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation avec de l'eau et du savon. Ne déposer au recyclage que les contenants entièrement vidés de leurs résidus. Déposer les matériaux résiduels liquides au point de collecte des anciennes peintures. Le produit contient du pyrithione de sodium et BIT. Pour plus d'informations pour les personnes allergiques, appeler le tel.: -49 2583 30 37-0. **Contient:** TMDD. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite de l'UE pour les lasures formant une pellicule minimale (Cat. A/f): 130 g/l VOC (2010). *SAICOS Decking Oil H₂O* contiennent 130 g/l VOC maximum.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de