

WPC Care Oil

Fiche technique

Mars 2020

Page 1/1



- » **Protège et entretient tous les composants en WPC brossé**
- » **Transparent – satiné**
- » **Antidérapant R 9**
- » **Résistant aux intempéries**
- » **Hydrofuge et antitaches**

Propriétés : peinture spéciale WPC transparente, à pores ouverts, satinée et à base d'huiles végétales naturelles. Spécialement développée pour offrir protection et soin aux terrasses en bois, aux meubles de jardin et aux autres composants en WPC brossé. Extrêmement résistante aux intempéries et très longue conservation. Le produit d'entretien SAICOS WPC Care Oil protège la surface de manière naturelle. Résistant à la salive et à la sueur selon la directive DIN 53160 T.1+2. Le comportement migratoire selon DIN EN 71T.3 est respecté. Antidérapant R 9.

Coloris :

0210	incolore
0213	brun transparent
0223	gris transparent

Remarque : Tous les coloris peuvent être mélangés ensemble. En cas d'utilisation de plusieurs produits de lots différents, les mélanger au préalable. Le résultat final dépend de plusieurs facteurs : en plus du type de bois et de sa texture, la fibre du bois peut par exemple également être déterminante. C'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer un test avec la peinture sur le bois d'origine.

Domaines d'utilisation : Produit de protection et d'entretien pour les composants en WPC brossé déjà dégradés, tels que des terrasses en bois, des meubles de jardin, des latis de bois sur les terrasses et les balcons, etc. à l'extérieur comme à l'intérieur.

Préparation : La surface doit être sèche, propre, non gelée et bien exposée aux intempéries. Avant le traitement avec SAICOS WPC Care Oil, les surfaces doivent être nettoyées avec SAICOS Cleaner for Wood-Plastic-Composite (WPC). **Important :** Assurez-vous qu'il ne pleuve pas le jour de l'application et le jour suivant.

Traitement : SAICOS WPC Care Oil est prête à l'emploi - ne pas diluer. Bien mélanger. Appliquer avec SAICOS Flat Brush ou, pour les terrasses en WPC, avec SAICOS Floor Brush. Lors de l'application sur des surfaces test, vérifier la tolérance, l'adhérence et le coloris du sol.

Nombre de couches : 1x SAICOS WPC Care Oil. **Première couche :** Appliquer de manière fine et régulière. Éviter la formation de flaques et, si nécessaire, égaliser avec SAICOS Flat Brush / SAICOS Floor Brush.

Temps de séchage : Env. 3-5 heures (selon la température et l'humidité de l'air). **Température optimale pour l'application :** Entre 8 °C et 35 °C. **Rendement par litre :** 1 litre = env. 14 m² (1 couche) Ne pas appliquer sur le WPC gelé. Le rendement indiqué correspond à des terrasses brossées. Les terrasses dont la surface présente une struc-

ture différente peuvent nécessiter une quantité par m² différente.

Entretien facile : Nous déconseillons l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression. Éliminer facilement les mousses et les lichens avec SAICOS Green-Ex. Traiter les surfaces grises avec SAICOS Wood Brightener. **Rénovation :** Appliquer simplement une autre couche de revêtement SAICOS WPC Care Oil sur la surface propre. Il n'est pas nécessaire de poncer. **Nettoyage des outils de travail :** À l'eau, tout de suite après leur utilisation. **Durée de conservation :** Au moins 2 ans dans un récipient fermé. Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

Propriétés physiques :

Densité : 1.0 - 1.05 g/cm³

Temps d'effacement : 14 - 18 secondes, gobelet de 4 mm, DIN 53211

Odeur : faible / légère (huiles végétales naturelles), inodore après séchage

Consignes de sécurité – premiers secours : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas remplir dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons ou d'autres aliments. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Contient : TMDD, CIT et MIT (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite de l'UE pour les lasures formant une pellicule minimale (cat. A/f) : 130 g/l VOC (2010). SAICOS WPC Care Oil contient au maximum 130 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectuent hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de