

# Wash Care Oil

Fiche technique  
Mars 2020  
Page 1/2



- » Résistante à la saleté, à l'eau et aux chocs
- » Résistante à la salive et à la sueur
- » Contribue à un habitat sain et respirable
- » Surface facile à nettoyer
- » Surface satinée
- » Adaptée au chauffage au sol à eau chaude

**Propriétés :** antidérapant R 9. Agent d'entretien liquide pour parquet à base d'huiles et de cires naturelles pour l'entretien ou en tant que rafraîchissement de surfaces en bois et en liège huilées fortement sollicitées.

**Coloris :**  
8145 incolore

**Domaines d'application :** produit spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que pour les meubles (plans de travail et dessus de table) et autres surfaces en bois.

**Préparation :** prétraiter le support à traiter avec l'*Ecoline Magic Cleaner*. L'*Ecoline Magic Cleaner* nettoie rapidement et intensivement toutes les surfaces très sales et dégraissées.

**Traitement :** Avant usage, acclimater le bidon à la température de la pièce et bien l'agiter. Verser le contenu d'un bouchon (pour env. 1 m<sup>2</sup>) sur le sol nettoyé, appliquer uniformément avec le *SAICOS Telescope-Maintenance Cloth* et laisser sécher. Ne pas laisser de flaques afin d'éviter des irrégularités au niveau de la surface.

**Élimination des taches tenaces :** Verser une petite quantité de *SAICOS Telescope-Maintenance Cloth* sur le sol et frotter les taches avec un chiffon. Ne jamais utiliser de copeaux d'acier, de serpillère en fibres agressives (microfibres) ou de détergents abrasifs.

**Temps de séchage :** env. 3 heures. Séchage par oxydation – veiller à ce que la fenêtre soit ouverte pendant et après le traitement pour obtenir une bonne circulation de l'air. Retirer le surplus éventuel avec un chiffon absorbant ou égaliser mécaniquement avec un pad blanc.

**Fréquence de l'entretien :** 1x par an ou en cas de besoin

**Meilleure température de traitement :**  
Entre 8 °C et 35 °C.

**Rendement par litre :**  
1 litre = env. 100 m<sup>2</sup> / 1 bouchon pour env. 1 m<sup>2</sup>

**Durée de conservation :** Illimitée dans le récipient fermé. Le produit liquide n'est pas susceptible de geler – pour rétablir une

bonne facilité d'application après l'action du gel, stocker quelques heures à température ambiante et bien agiter.

**Propriétés physiques :**

**Densité :** 0,81 - 0,85 g/cm<sup>3</sup>

**Odeur :** légère / douce (d'huiles et de cires végétales naturelles), inodore après séchage.

**Point d'inflammation :** 28 °C

**Consignes de sécurité – premiers secours :** tenir hors de portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à contenir de la nourriture ou des boissons. Liquide et vapeurs inflammables. Ne pas fumer. Après le séchage, l'huile est normalement inflammable. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermétique (risque d'incendie). Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Éviter de respirer les vapeurs. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de rejeter dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'incendie : utiliser poudre d'extinction ou sable. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche Tenir au frais. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels. **Contient:** hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes.

UN1263

# Wash Care Oil

Fiche technique  
Mars 2020  
Page 2/2



Nos conseils d'application sont donnés au meilleur de nos connaissances et sur la base d'essais, mais ils ne sont qu'indicatifs et ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier vous-même l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Étant donné que nous n'avons aucun moyen de contrôler l'application et le traitement des produits, la responsabilité incombe exclusivement à la personne qui utilise le produit. Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, l'ancienne perd sa validité.

## **SAICOS COLOUR GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 3  
D-48336 Sassenberg  
q +49 2583 3037-0  
p +49 2583 3037-10  
info@saicos.de  
**www.saicos.de**