

Astra

Technisches Datenblatt

Quality		: ASTRA
Produktdefinition		: getuftete Schlinge
Teilung		: 1/10"
Noppenzahl	ISO 1763	: $\pm 187.470/\text{m}^2$ ($\pm 163043/\text{yd}^2$)
Florfaser		: 100% polypropylene
Florgewicht	ISO 8543	: $400 \text{ gr}/\text{m}^2 \pm 5\%$ ($\pm 10 \text{ oz}/\text{yd}^2$)
Florhöhe	ISO 1766	: $2.9 \text{ mm} \pm 5\%$
Träger		: PA/PES non-woven
Rücken		: Polyflex with a non-woven fabric
Gesamtdicke	ISO 1765	: $5.2 \text{ mm} \pm 5\%$
Gesamtgewicht	ISO 8543	: $3779 \text{ gr}/\text{m}^2 \pm 7,5\%$ ($\pm 109 \text{ oz}/\text{yd}^2$)
Plattengrösse		: $50 \times 50 \text{ cm}$ ($\pm 19.7" \times 19.7"$)
Platten pro Karton		: 20

Leistung

Einsatzklasse		: 31
Abrieb	ISO 12951	: pass
Vettermann Prüfung	ISO 10361	: pass
Formbeständigkeit	EN 986	: pass
Wärmeisolierung	ISO 8302	: $0.10 \text{ m}^2 \text{ K}/\text{W}$

Elektrostatistische Eigenschaften

Statische Belastung	: anti-statisch
---------------------	-----------------

Flammeigenschaften

Brandklasse	EN 1350	: Cfl-S1
Heissmetallmutterprüfung	BS 4790	: niedriger Radius

Allgemeines

Empfohlene Wartung:	Die besten Ergebnisse werden bei der Reinigung mit einer Trockenshampoo-Methode erzielt.
Verlegerichtung:	Richtungspfeile sind auf der Rückseite jeder Fliese aufgedruckt. Am besten Schachbrettverlegung
Verlegeanleitung:	Die Fliesen lose oder mit Teppichfixierung verlegen,

Farben:	blau 81, grau 82, beige 70
----------------	----------------------------