





Everest

Art der Herstellung	Getuftet	ISO 2424
Teilung	5/32" Cutpile	
Nutzschicht	100% PA6	
Trägermaterial	Non Woven	
Rücken	PC	ISO 2424
Breite	130 cm, 200 cm	
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	830 gr/m ²	
Flächengewicht	3450 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543
Polschichtdicke	5,2 mm	ISO 1766
Gesamthöhe	7,5 mm	+15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	118440	ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Klasse 32 gewerblicher Bereich, normale Beanspruchung	EN ISO 10874
Komfortklasse	LC2	EN 1307
Stuhlleneignung	Nein	EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5	ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Apparative Anschmutzung	≥ 3,5	EN 1269
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)	EN 13893
Brandverhalten	Cfl,s1	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	F37013AC	www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-1	

Farben



Fussboden-Symbole



Zertifikate

