



Monsun

Art der Herstellung	Getuftet	ISO 2424
Teilung	1/8" Cutpile	
Nutzschicht	100% PA6	
Trägermaterial	Non Woven	
Rücken	PC	ISO 2424
Breite	130 cm, 200 cm	
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	1225 g/m ²	
Flächengewicht	3890 g/m ²	+/- 15% ISO 8543
Polschichtdicke	6.0 mm	ISO 1766
Gesamthöhe	9.0 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	118690	ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Klasse 32 gewerblicher Bereich, normale Beanspruchung	EN ISO 10874
Komfortklasse	LC5	EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 1307
Lichteichtheit	≥ 5	ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wassereichtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Apparative Anschmutzung	≥ 3,5	EN 1269
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)	EN 13893
Brandverhalten	Cfl,sI	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	A5A4A30A	www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-1	

Farben



33 beige



46 blau



54 rot




77 braun



90 salz & pfeffer



93 anthrazit



94 graphit

MURFLOOR AG
Aliothstrasse 60
CH - 4142 Münchenstein
info@murfloor.ch

Grosshandel für Bodenbeläge
Tel. +41 (0)61 / 462 20 30
Fax +41 (0)61 / 462 20 43
www.murfloor.ch




Objektteilung
Tel. +41 (0)61 / 465 70 20
object@murfloor.ch

Fussbodensymbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2022-01-11