

Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Landhausdielen, Sortierung Classic,

Europ. Eiche, weiss natur-geölt, Drop Down Click

Artikel-Nr. **160**

Abmessung

Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Stärke	15 mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm Eiche
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier
V-Fase 4-seitig	

Oberfläche

WOCA klares Naturöl, oxidativ gehärtet – vorgeölt (regelmässige Nachpflege empfohlen)
Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1502
WOCA klares Naturöl, oxidativ gehärtet – vorgeölt (regelmässige Nachpflege empfohlen)
Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1505

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Välinge Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2,888 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	115,520 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	Dfl-s1
Wärmedurchlasswert	0,12 W/mk

Geeignet für Warmwasser-Fussbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung

