



Objektteilung
 Tel. +41 (0)61 / 465 70 20
 object@murfloor.ch

Twister

Art der Herstellung	Getuftet	ISO 2424
Teilung	5/32" Cutpile	
Nutzschicht	100% PA6	ISO 2424
Trägermaterial	Non Woven	
Rücken	PC	ISO 2424
Breite	130 cm, 200 cm	
Poleinsatzgewicht	930 gr/m ²	ISO 2424
Flächengewicht	3430 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543
Polschichtdicke	5,8 mm	ISO 1766
Gesamthöhe	8,5 mm	+15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	88200	ISO 1763
Beanspruchungsbereich	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - mittlerer Publikumsverkehr	EN 1307
Komfortklasse	LC3	EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5	ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Apparative Anschmutzung	≥ 3,5	EN 1269
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356
Gleitwiderstand	> 0,3	Machinenrichtung/Längsrichtung EN 13893
	> 0,3	Querrichtung EN 13893
Brandverhalten	Cfl,s1	EN 13501-1
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-1	

Farben



Fussboden-Symbole



Zertifikate

