



- » zur Erst- und weiteren Pflege
- » äußerst haltbar
- » schmutzabweisend – pflegeleicht

Eigenschaften:

SAICOS Profi-Pflege-Öl ist ein auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle hergestellter Oberflächenschutz für Parkettböden im Wohn- und Objektbereich.

SAICOS Profi-Pflege-Öl kann auf allen geölten/gewachsen Oberflächen als Oberflächenschutz, Erstpflege, nach der Grundreinigung oder als Refreshing angewendet werden.

SAICOS Profi-Pflege-Öl ist nach vollständiger Trocknung offenporig, wasserabweisend, schmutzunempfindlich und trittfest. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. Rutschhemmend R9.

Farbtöne:

8139S Farblos, seidenmatt

8139M Farblos, matt

Anwendungsbereiche:

Für vorgeölte Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett. Auf allen üblichen europäischen Holzarten, Exotenhölzern und Räumereiche geeignet. Bei unbekanntem Holzarten im Zweifelsfall eine Probebeschichtung auf einem Originalmuster anlegen!

Verarbeitung:

Vorbereitung:

Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein. Vor Gebrauch das SAICOS Profi-Pflege-Öl gut schütteln, nicht verdünnen.

Auftrag:

Das SAICOS Profi-Pflege-Öl auf den Boden geben und mit Doppelpachtel im Kreuzgang dünn und gleichmäßig aufspachteln und verteilen. Innerhalb von 30 Min. die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und [weißem](#) oder [beigem Pad](#) wolkenfrei egalisieren. Keine Materialpfützen stehen lassen. Ränder jeweils von Hand bearbeiten. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

Trocknung: Ca. 3-4 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Begehbar nach 8 Stunden.

Verbrauch: ca. 15-20 g/m².

Beste Verarbeitungstemperatur:

Materialtemperatur	+15 °C - +25 °C
Raumtemperatur	+15 °C - +25 °C
rel. Luftfeuchtigkeit	50 - 60 % ideal
Bodentemperatur	min. 8 °C

Gebindegrößen: 1 Liter

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit [SAICOS Pinselreiniger](#).

Lagerfähigkeit:

Kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Original-Gebinde mindestens 5 Jahre haltbar.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,88 - 0,95 g/cm³

Geruch: schwach / mild, nach natürlichen Ölen

Flammpunkt: > 63 °C nach DIN 53213.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GISCODE: Ö60 · Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Für 8139M: EU-Grenzwert für Ein-Komponenten Speziallacke (Kat. A/i): 500 g/L. SAICOS Profi-Pflege-Öl Matt enthält maximal 500 g/L VOC.

Für 8139S: EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 400 g/l (2010). SAICOS Profi-Pflege-Öl enthält maximal 400 g/l VOC.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de